



solo®
DIGITAL CLINICAL SCALES



BÁSCULA SOLO® DE DETECTO SIN IGUAL EN EL PESAJE CLÍNICO ECONÓMICO

- Capacidad 250 kg x 0.1 kg
- Peso, Altura e Índice de Masa Corporal
- Tamaño de la Plataforma 36 cm W x 38 cm D x 6 cm H
- 6 Pilas AA (incluidas) o una Adaptador AC Opcional
- Tallímetro Mecánico telescópico

SOLO
DIGITAL CLINICAL SCALES

**CALIDAD
DE PESAJE
ECONÓMICA
SI IGUAL**



Pantalla a nivel de los ojos
para facilidad de uso
(Altura 52 in / 132 cm)

Medidas del tallímetro telescópico
30 in a 84.5 in / 76 cm a 214.5 cm

Pantalla LCD de
1 pulgada/25 mm de
alto claramente visible

Columna estable de aluminio,
sólida como una roca,
recubierta de color blanco talco

Dos ruedas para su
transporte fácil y rápido

Tapete de hule para
seguridad y estabilidad
del paciente

*La Marca de Fábrica
Preferida Por los
Profesionales Clínicos
En Todo el Mundo*

 **DETECTO**



Indicador Moderno

El indicador solo® cuenta con 8 botones sencillos que se identifican con facilidad en cualquier idioma.



Funciona con Pilas

¡No se preocupe si no hay una fuente de energía disponible! La báscula solo® viene con 6 pilas AA para poder pesar en cualquier lugar.



Puerto EMR/EHR

El puerto serial RS-232 de la báscula le permite transferir datos de medición al software EMR/EHR.



Índice de Masa Corporal

Simplemente súbase a la báscula para pesarse y las flechas para subir o bajar le permiten rápidamente ingresar su altura y factor de IMC.



Tallímetro Telescópico

El tallímetro mecánico se localiza a un costado del LCD, por lo que nunca interfiere con la visibilidad de las mediciones.



Plataforma Plana, Ancha

La plataforma extra grande de 14 x 15 in con tapete de hule tan sólo tiene una altura de 2.4 in, lo que facilita que los pacientes se suban y bajen.



Adaptador AC

El puerto AC se localiza en la base, para que los cables molestos no cuelguen desde arriba del indicador. (Adaptador AC opcional: modelo PD-AC).



Ruedas para Transporte

Dos ruedas integradas facilitan el movimiento dondequiera que necesite transportar la solo®.

Modelo	solo
Capacidad	250 kg x 0.1 kg
Tamaño de la Plataforma	36 cm W x 38 cm D x 6 cm H
Unidades de Peso	Kilogramos (seleccionables durante la inicialización en la configuración; se puede cambiar a través del menú de instalación)
Requerimiento de Energía	Seis (6) pilas alcalinas AA (incluidas) Ó un adaptador de corriente AC 9V DC opcional para dispositivos médicos enchufable a la pared (Número de parte Detecto PD-AC)
Pantalla	5 dígitos, siete segmentos, con dígitos LCD de 1.0 pulgadas (25 mm) de alto
Temperatura de Funcionamiento	/+10 a +40 °C
Teclas de Funciones	ON/OFF, PRINT, ENTER, UP ARROW, DOWN ARROW, BMI HEIGHT, LOCK/RELEASE, ZERO
Indicadores	ZERO, LOCK, STA, HOLD, LB, KG, CM, FT/IN, HEIGHT, WEIGHT, BMI, AM, PM
Dimensiones de la Báscula	36.3 cm W x 49.5 cm D x 132.1 cm H
Interface	Puerto Serial RS-232, 9-Pin (DB-9), Velocidad en Baudios 9600
Tallímetro	Mecánico incluido estándar, telescópico
Unidades de Tallímetro	Estatura en centímetros
Rango del Tallímetro	76 cm a 214.5 cm
Ingreso Manual de Altura	60.0 cm - 240.0 cm por 1 cm
Peso Mínimo	5 kg
Ruedas	(2) ruedas para facilidad de movimiento
Apagado Automático Seleccionable	Hasta 9 minutos
Construcción	Columna y tallímetro - aluminio con recubierto de blanco talco; gabinete del indicador, brazo del tallímetro, plataforma y base - blanco ABS; tapete - negro de PVC
Peso del Producto	7.7 kg
Peso de Envío	11.3 kg
Dimensiones del Paquete	76 cm W x 51 cm D x 28 cm H
Código UPC	809161197709

Detecto Scales se reserva el derecho a mejorar, aumentar o modificar las características y especificaciones sin previa notificación.

