



CA·MI

Italian Medical Touch

UNIDADES QUIRÚRGICAS DE ASPIRACIÓN - **220 VOLTIOS**

DISPOSITIVOS PARA AEROSOLTERAPIA

PRODUCTOS DE DIÁGNOSTICA - ASISTENCIA DOMICILIARIA - SALUD

CATÁLOGO ESPAÑOL



PRÁCTICAS

D.pto de Emergencia

Neurocirugía

Cirugía General

Obstetricia

Ginecología

Quirófano

Liposucción

Odontología

Internal Rechargeable Battery

Los NEW HOSPIVAC 400 han sido diseñados para la aspiración profesional de fluidos corporales, gases, tejidos o huesos del paciente durante o después de la cirugía. La bomba de última generación sin lubricación garantiza alto rendimiento con excelente capacidad de succión y máxima capacidad de vacío alcanzable en pocos segundos, sin necesidad de mantenimiento. Un cuadro de mandos frontal junto a un rango completo de accesorios lo hacen el dispositivo ideal para la aspiración quirúrgica y liposucción.

MODELOS DISPONIBLES Y ACCESORIOS INCLUIDOS	BASIC	FS	FULL
Frascos de recolección con sistema de válvula de desagüe (diferentes opciones)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tubos de Silicona largo 150 cm autoclavable 8x14 mm + Conectores Cónicos \varnothing 10-11-12 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtros antibacteriales e hidrófugos (para uso de un solo paciente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cable de conexión con enchufe tipo "Schuko"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Control de pie (disponible como accesorio)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema electrónico de intercambio de succión de los frascos (change-Over System)			<input type="checkbox"/>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación
Tensión de alimentación	220-230V/50-60Hz - Otras configuraciones disponibles según se solicite
Clasificación ISO 10079-1	ALTO VACÍO/ ALTO FLUJO
Vacío máximo (ajustable)	-0.90 Bar -90 kPa -675 mmHg
Flujo de Aire Libre	90 l/min
Nivel de Ruido	46,4 dBA
Ciclo de Trabajo	Operación continua
Peso	20 Kg
Dimensiones	46 x 85 x 42 cm
Años de Garantía	2
Configuración de embalaje	1 Udds./Caja
Lugar de Fabricación	Italia

Italian
Medical
Touch
MADE IN ITALY

NEW HOSPIVAC CONFIGURACIONES Y INTERCAMBIO DE FRASCOS

La serie Hospivac ofrece gran versatilidad a sus usuarios para el cambio de contenedores, independientemente de la configuración con que la unidad ha sido suministrada originalmente. La siguiente tabla muestra los diferentes contenedores y como cambiar de uno a otro.

